ボーリング柱状図

調査名	平成28年度　大畔谷川通常砂防事業に伴う業務委託
事業・工事名	

ボーリングNo.	5	2	3	3	0	1	3	0	1	3	0

シートNo.

ボーリング名	Bor No.4(No.2+1.8 CL)	調査位置	広島県府中市上下町			北緯	34° 41’ 58.4000″
発注機関	広島県東部建設事務所	調査期間	平成28年10月31日～平成28年10月31日			東経	133° 07’ 32.9000″
調査業者名		主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	GH 422.38m	角度	180° 上 90° 下 0° 0°	方向	0°北 270°西 90°東 180°南	地盤勾配	36° 水平 0° 鉛直 90°
総掘進長	4.00m	使用機種	試錐機	東邦製D-0型	ハンマー落下用具	半自動型
			エンジン	ヤンマーF10型	ポンプ	東邦製BG-3型

標尺 m	標高 m	深度 m	柱状図	岩種区分	色調	硬軟	コア形状	割れ目の状態	風化	変質	記事	コア採取率 (%) / 最大コア長 cm / RQD [%]	岩級区分	孔内水位／測定月日	標準貫入試験 深度 m	打撃回数／貫入量 回/cm	N値	原位置試験	室内試験	掘進状況 掘進月日	掘進速度 cm／時	孔径／孔壁保護	コアチューブ／ビット	給圧 MPa	回転数 rpm	送水圧 MPa	送水量 l／分	排水量 l／分
	421.88	0.50		礫混り砂質土	暗赤茶						細粒土～砂を主体とし、草・根混入。 角～亜角礫が点在する。 密度は非常に緩い																	
1			▲/▲/▲/